

ПО "СевПласт"

VAILLANT НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ (Германия)

atmo VIT VK INT

- Одноступенчатый низкотемпературный котел
- Чугунный секционный блок теплообменника
- Электронная система розжига и контроля за наличием пламени
- Электронная система диагностики
- Встроенное управление водонагревателем
- Система Pro E (штекерная система электрических соединений)



Модель	Номинальная тепловая мощность, кВт	Ø дымохода, мм	Диапазон температуры в подающей линии °С	Давление газа на входе, мбар	Габариты, мм			Расход газа м³/час	Газопровод	Масса, кг	К.П.Д. при мощности 100%	Цена, евро**
					Ширина	Глубина	Высота					
Atmo VIT VK INT 164/1-5	16,9	130	35-83	13-20	520	600	850	1,9	3/4"	82	92	808
Atmo VIT VK INT 254/1-5	25,0	130	35-83	13-20	520	600	850	2,9	3/4"	102	92	1284
Atmo VIT VK INT 324/1-5	31,5	150	35-83	13-20	585	600	850	3,6	3/4"	122	92	1396
Atmo VIT VK INT 414/1-5	41,0	180	35-83	13-20	585	625	850	4,7	3/4"	142	92	1547
Atmo VIT VK INT 484/1-5	48,9	180	35-83	13-20	720	625	850	5,6	3/4"	162	92	1662
Atmo VIT VK INT 564/1-5	56,0	180	35-83	13-20	820	625	850	6,4	3/4"	182	92	1751

atmo VIT exclusiv VK INT

- Двухступенчатый низкотемпературный котел
- Чугунный секционный блок теплообменника с фронтальным люком для визуального контроля и чистки
- Электронная система настройки и поиска неисправностей
- Электронная система диагностики
- Встроенное управление водонагревателем
- Система Pro E (штекерная система электрических соединений)



Модель	Номинальная тепловая мощность, кВт		Ø дымохода, мм	Диапазон температуры в подающей линии °С	Давление газа на входе, мбар	Габариты, мм			Расход газа м³/час	Газопровод	Масса, кг	К.П.Д. при мощности 100%	Цена, евро**
	на 2 ступени	на 1 ступени				Ширина	Глубина	Высота					
Atmo VIT exclusiv VK INT 264/8	26,6	14,5	130	35-83	13-20	585	755	850	3,0	3/4"	126	94	2088
Atmo VIT exclusiv VK INT 314/8	31,7	17,4	150	35-83	13-20	720	755	850	3,7	3/4"	142	94	2200
Atmo VIT exclusiv VK INT 364/8	37,0	20,1	150	35-83	13-20	720	755	850	4,3	3/4"	155	94	2320
Atmo VIT exclusiv VK INT 424/8	42,4	23,3	160	35-83	13-20	820	755	850	4,9	3/4"	169	94	2459
Atmo VIT exclusiv VK INT 474/8	47,7	26,3	160	35-83	13-20	820	755	850	5,5	3/4"	182	94	2580

atmo VIT combi VKC INT

- Одноступенчатый низкотемпературный котел
- Электронная система диагностики
- Электронная система настройки и поиска неисправностей
- Чугунный секционный блок теплообменника
- Встроенный бойлер на 120 литров

Модель	Номинальная тепловая мощность, кВт	Ø дымохода, мм	Диапазон температуры в подающей линии °С	Давление газа на входе, мбар	Габариты, мм			Расход газа м³/час	Масса, кг	К.П.Д. при мощности 100%	Цена, евро**
					Ширина	Глубина	Высота				
Atmo VIT combi VKC 320/1-3-120	31,5	150	35-83	13-20	585	600	1640	3,6	82	92	1838
Atmo VIT combi VKC 325/1-5-120	31,5	турбо *	35-83	13-20	585	600	1651	3,6	102	92	2135



ГАРАНТИЯ НА ВСЕ КОТЛЫ 2 ГОДА

при условии ежегодного платного технического обслуживания

* Цена котла указана без стоимости коаксиального комплекта

** Цены в валюте указаны в рекламных целях