



ОО "СЕВПЛАСТ"

BAXI НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ (Италия)

Slim ЧУГУННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

- Электронная модуляция пламени
- Автоматическое электронное зажигание
- Два диапазона регулировки температуры: 30-85 С и 30-45 С
- Чугунный теплообменник
- Горелки из нержавеющей стали
- Регулятор давления газа на горелках

- Самодиагностика
- Контроль температуры при помощи датчиков NTC
- Контроль наличия пламени
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике
- Электронная система управления котла
- Датчик тяги - пневмореле
- Датчик тяги - термостат
- Система защиты от блокировки насоса

- Для котлов с бойлером** 2.300 i 2.300 fi
- Расширительный бак: 10 л/1 бар
 - Диапазон регулирования тем-ры ГВС: 5-65 С
 - Выход ГВС при нагреве на 35 С: 12,2 л/мин
 - Выход ГВС за первые 30 минут 513/520 л
 - Ёмкость бойлера 50/60 л

технические характеристики	1.230 iN	1.300 iN	1.400 iN	1.490 iN	1.620 iN	1.230 i	1.300 i	1.300 Fi	2.300 i	2.300 Fi
Мак полезная тепловая мощность, кВт	22,1	29,7	40	48,7	62,2	22,1	29,7	29,7	29,7	29,7
КПД, %	90,2	90	90,1	90	90,1	90,2	90	90	90	90
Диаметр подсоединения отопления (подача/обратка)	1,25" 1,25"	1,25" 1,25"	1,25" 1,25"	1,25" 1,25"	1,25" 1,25"	3/4" 1,25"	3/4" 1,25"	3/4" 1,25"	3/4" 1,25"	3/4" 1,25"
Число чугунных секций	4	5	6	7	9	4	5	5	5	5
Кол-во воды в отопительном контуре, л	11,8	14,6	17,4	20,2	25,8	11,8	14,6	14,6	14,6	14,6
Циркуляционный насос	---	---	---	---	---	+	+	+	+	+
Расход газа max/min, куб. м /час	2.59 1.43	3.49 1.80	4.69 2.43	5.72 2.91	7.30 3.70	2.59 1.43	3.49 1.80	3.49 1.80	3.49 1.80	3.49 1.80
Система от замерзания в контуре отопления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система от замерзания в контуре ГВС	---	---	---	---	---	---	---	---	+	+
Размеры	Высота, мм	850	850	1490	1490	1650	850	850	850	850
	Ширина, мм	350	350	350	350	350	350	350	650	650
	Глубина, мм	600	600	635	715	875	600	600	600	600
Вес нетто, кг	103	126	150	174	224	113	136	144	176	184
Диаметр дымохода, мм	130	140	160	160	180	130	140	ТУРБО	140	ТУРБО
Подсоединение газа	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Номинальное давление газа, мбар	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Цена, евро*	747	810	945	1010	1242	857	924	924		

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ КОТЛЫ 3 ГОДА

при условии ежегодного платного технического обслуживания

Имеется комплект для перевода котлов на сжиженный газ.

* Цены в валюте указаны в рекламных целях